

## Alkalmazások:

- Lehetővé teszi a csepegtető öntözés alacsony vízminőséggel is.
- Felszíni és altalajöntözésre alkalmas.
- Bizonyított hosszú élettartalmú és szilárdságú.
- 
- Pontos víz és műtrágya adagolás.
- A mezőgazdaság alkalmazott sav és vegyszer álló.
- Tökéletes környezetvédelem eszköz.
- Állandó vagy szezonális ültetvény öntözésre alkalmas.



A legkorszerűbb csepegtetőcső a világon!

## Főjellemzők:

- Nyomásszabályozott csepegtetőcső, üzemi nyomás: 0,4 és 2,5 bar.
- 0,6, 1,0; 1,6 és 3,0 l/h vízadagolású kivételben létezik.
- A csepegtetőtesten differenciált nyomás biztosítja az egyenletes vízadagolást.
- A csepegtetőtestek mindegyike szűrővel rendelkezik.
- Nem dugulás érzékeny.
- A Turbonet® labirintus nagy átfolyási keresztmetszet biztosít.
- Öntisztítórendszerrel rendelkezik. A szabad mozgású membrán a csepegtetőtestben biztosítja a pontos csepegés és a folyamatos önszabályozás.



## Csepegtetőcső műszaki adatai:

Modell	Belsőátmérő [mm]	Külsőátmérő [mm]	Falvastagság [mm]	Üzemi nyomás [bar]	KD tényező
17350	15,20	17,00	0,90	2,50	0,45
20390	17,45	20,00	1,00	2,50	0,40
22250	22,20	23,46	0,63	2,50	0,25

## Csepegtetőtest műszaki adatai:

Hozam [l/h]	Labirintus méretei [mm] (szélesség x mélység x hossz)	Szűrőfelület [mm <sup>2</sup> ]
0,6	0,52 x 0,60 x 22	39
1,0	0,61 x 0,8 x 8	39
1,6	0,76 x 0,73 x 8	42
3,0	1,02 x 0,88 x 8	42



## Szárnyvezeték maximális hossza:

Bemenő-nyomás [m]	Csepegtető közötti távolság [m] / Vízhhozam [l/h]								DripNet PC™ 17350
	0,40		0,60		0,75		1,00		
	0,60	1,00	1,00	1,60	1,00	1,60	1,60	3,00	
15	336	241	317	234	374	276	340	227	
25	422	303	574	412	675	486	829	597	



Bemenő-nyomás [m]	Csepegtető közötti távolság [m] / Vízhhozam [l/h]								DripNet PC™ 20390
	0,60				1,00				
	0,60	1,00	1,60	3,00	0,60	1,00	1,60	3,00	
15	564	406	300	199	812	585	433	289	
25	734	530	391	259	1058	766	566	376	



Bemenő-nyomás [m]	Csepegtető közötti távolság [m] / Vízhhozam [l/h]								DripNet PC™ 22250
	0,40		0,60				1,00		
	0,60	1,00	0,60	1,00	1,60	3,00	1,60	3,00	
15	635	456	858	617	456	304	657	439	
25	740	532	991	714	527	352	754	504	



DripNet PC  
(Csepegtetőtest)



Forgalmazó

Irrivep Kft.  
Kecskemét  
Halasi út. 29.  
6000  
Tel.: 76/321-674 • Fax: 76/504-173  
E-mail: info@irrivep.hu  
http://www.irrivep.hu