

## Főjellemzők:

- Erős kivételű, megbízható, minimális karbantartás igénylő szűrő.
- Minimális nyomásvesztéssel működik, a hatásfoka kb. 98% .
- Nyomásvesztését tartománya: 0,15 – 0,5 bar
- A foszfátcsikkel fémfelület alapkezelése és a 130 mikron poliészter festőréteg biztosítja a megfelelő korrózió és Időjárás állóságot a homokszűrőknek.
- Csatlakozás méretei: 2", 3" vagy 4" BSP



## Alkalmazások:

- A különböző vízforrás származó homokok és más szilárd részecskék kiszűrésre (kút, folyók, patakok vagy tározók).



Modell	2020	2030	2040
D ["]	2,00	3,00	4,00
D1 ["]	11,00	11,00	15,00
H [mm]	790,00	1020,00	1300,00
H1 [mm]	940,00	1170,00	1535,00
K [mm]	120,00	95,00	150,00
A [mm]	170,00	200,00	400,00
T ["]	3/4	3/4	3/4
T1 ["]	1/2	1/2	1/2
Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	20,00	40,00	60,00
P <sub>max</sub> [bar]	8,00	8,00	8,00
Súly [kg]	13,00	19,00	35,00

